

NYÍREGYHÁZI EGYETEM

TŰZVÉDELMI ISMERETEK

OKTATÁSI ANYAG

**a Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak a beiratkozást megelőző
elektronikus úton történő tűzvédelmi oktatásához**

Kedves Hallgatónk!

A tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. törvény kötelezővé teszi a hallgatók részére is a szükséges tűzvédelmi ismeretek oktatását, elsajátítását. Ennek a kötelezettségnek a szemelőt tartásával kérjük Önt, hogy ezt a tájékoztatót figyelmesen olvassa el, és a benne foglaltakat tartsa be, illetve tartassa be! A tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételét kérjük, hogy a mellékelt nyilatkozat aláírásával igazolni szíveskedjék! A részletesebb tűzvédelmi előírásokat az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzata tartalmazza.

A tűzvédelmi szabályozás

Magyarországon a legfelső szintű tűzvédelmi szabályozás a 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról (Tűzvédelmi törvény).

A törvény „5. § (1) bekezdése: Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának.

A törvény „5. § (2) bekezdése: A törvény hatálya alá tartozók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani."

A törvény 19. § (1) bekezdése értelmében intézményünk kötelezett tűzvédelmi szabályzat készítésére. A Nyíregyházi Egyetemre és a hozzá tartozó intézményekre kiadott tűzvédelmi szabályzat megtalálható az Egyetem honlapján, a szabályzatok részen.

A törvény 19.§ (2) bekezdése szerint az Egyetem köteles gondoskodni arról, hogy munkavállalói és hallgatói a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket, a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.

A törvény felhatalmazása alapján a Belügyminiszter kiadta az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel az Országos Tűzvédelmi Szabályzatot (OTSZ) mely Magyarország területére, építészeti, műszaki és használati szabályozásokat, kötelezettségeket határoz meg.

Fenti jogszabályok alapján készült el a Nyíregyházi Egyetem tűzvédelmi szabályzata, melyet az Egyetem szenátusa fogadott el és adott ki.

Tűzvédelmi feladatok, kötelességek, a hallgatók részére

Betartandó tűzvédelmi előírások:

- a) Minden hallgató a saját területén köteles a tűzvédelmi előírások és a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak maradéktalan betartásáról gondoskodni.
- b) Tűzvédelmi szabálytalanság észlelése esetén köteles annak megszüntetéséről, illetve az oktató tájékoztatásáról gondoskodni.
- c) Köteles a számára kiadott tűzvédelmi oktatási anyagot áttanulmányozni, és az abban foglaltakat elsajátítani, betartani.
- d) A tevékenység befejezése után köteles tűzveszélyt jelentő állapot megszüntetéséről gondoskodni.
- e) Tűzvédelmi szempontból köteles figyelemmel kísérni az általa használt berendezések, felszerelések állapotát. Hiba, sérülés esetén gondoskodni annak jelentéséről.
- f) A tűzriadó gyakorlatokon köteles tevékenyen közreműködni.
- g) Tűz esetén köteles a „Tűzriadó terv”-ben foglaltak szerint eljárni. A menekülési útvonalak a folyosókon, közlekedőkben vannak kifüggesztve (helyszínrajz).
- h) A tűzoltó készülékek elhelyezése, közművek elzáróinak helye szintén az előző pontban említett rajzokon van feltüntetve.
- i) Az egyetem területén dohányozni csak a kijelölt helyeken szabad.
- j) Dohányzásra kijelölt helyek táblával vannak jelölve.

A hallgató köteles részt venni az Egyetem által szervezett (képzéshez tartozó) tűzvédelmi oktatásokon, továbbképzéseken. Az Egyetem tűzvédelmi szabályzatát valamint a tűzvédelmi oktatásokon elhangzottakat az Egyetemen folytatott tevékenységeihez a szükséges mértékben minden hallgató köteles megismerni és elsajátítani, a tevékenysége során azokat betartani.

- Köteles részt venni tanulmányai megkezdésekor, ezt követően az Egyetem által évente szervezett ismétlődő tűzvédelmi oktatáson,
- a laboratóriumi gyakorlatok alkalmával félévenként,
- a kollégiumokban lakó hallgatók beköltözésekor.

A hallgató köteles az általa felismert, tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanságokat haladéktalanul jelenteni az oktatást vezetőnek, kollégiumi vezetőnek, vagy a Vagyongazdálkodási Iroda irodavezetőnek, tűzvédelmi szakreferensnek.

A hallgató, ha tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles jelezni a tűzriadó tervnek megfelelően.

A használattal kapcsolatos előírások

- Az Egyetem épületei, helyiségei, szabadterei csak a rendeltetésüknek megfelelő célra használhatók. Ettől eltérő célra csak az érintett terület vezetője, és az intézmény vezetői engedélyével szabad használni, ha ott a folytatni kívánt tevékenység tűzvédelmi feltételei teljesültek.
- A hallgatók az intézmény területén a nyílt lánggal, hő fejlődéssel járó tűzveszélyes tevékenységet nem végezhetnek. Kivételek ez alól az oktatás részeként, oktatói felügyelettel végzett tevékenységek, kísérletek.
- A „robbanásveszélyes” osztályba tartozó anyagokat (oldószeres festéket, hígítót, üzemanyagot, stb.), pirotechnikai anyagokat, a hallgatók az intézmény területére nem hozhatnak be, ott nem tárolhatnak.
- A menekülési utak mentén — folyosókon, lépcsőházakban, közlekedő terekben - semmilyen anyag nem tárolható.
- Gázpalackok, „robbanásveszélyes” osztályba tartozó anyagok kezelését, használatát a hallgatók csak oktatói felügyelettel végezhetik.
- A bejáratot, folyosót, lépcsőt, lépcsőfordulót, belső- és külső közlekedési utakat (udvari, épületen belüli, stb.) ki- és bejárat helyeket, vészkijáratot és a hozzá vezető utat, teljes szélességében, állandóan szabadon kell tartani.
- A villamossági berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó- és záró, a nyomásfokozó szivattyú kezelőszerkezetét és azokhoz vezető utakat, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést, készüléket eltorlaszolni, a belső közlekedési és a kiürítési utakat leszűkíteni, eltorlaszolni, vagy más célra felhasználni még ideiglenesen sem szabad.
- A rendezvényeken, kiállításokon, bemutatókon, a berendezési, kiállítási tárgyakat úgy szabad elhelyezni, úgy kell rögzíteni hogy a fenti feltételek biztosítva legyenek, azok eldőlésükkel sem korlátozhatják a kiürítési út használatát, a helyiségekben lévő figyelmeztető és biztonsági jeleket, biztonsági eszközöket ne takarják el.

- Az Egyetem létesítményeiben csak engedélyezett típusú, kifogástalan állapotú, az épületbe beépített fűtőberendezést szabad használni, mobil kiegészítő fűtés nem alkalmazható.
- Az Egyetem létesítményeiben csak engedélyezett típusú villamos berendezések, készülékek használhatók! A kollégium lakói a lakhatásukat elősegítő elektromos berendezéseket a kollégiumba a kollégiumi házirend és a külön utasítás-tűzvédelmi utasításban meghatározott rend szerint vihetik be, használhatják és tárolhatják a kollégiumban.
- Csak kifogástalan műszaki állapotú, szabályosan szerelt dugaszoló villát, aljzatot és világítást szabad használni.
- A villamos hálózatban, berendezésekben jelentkező hibákat csak megfelelő képesítéssel rendelkező szakember javíthatja ki.
- A helyiségben lévő elektromos berendezéseket használat után ki kell kapcsolni, a munka befejezésekor a villamos hálózatról le kell választani.
- Az Egyetem területén használt elektromos gépek, készülékek, berendezése, eszközök a kezelési utasításukban előírtaknak megfelelően használhatók.

Dohányzás

- Az Egyetem és létesítményeinek területén csak a kijelölt és táblával megjelölt dohányzóhelyeken szabad, ha egyéb veszélyt jelentő körülmény nem áll fenn.
- Olyan helyen, ahol a dohányzás megengedett, megfelelő számú hamutartót vagy vízzel töltött edényt kell biztosítani, az elhasznált gyújtóeszközt és dohány neműt ezekben kell elhelyezni.
- Tilos dohányozni minden olyan helyen, ahol ez tüzet, vagy robbanást okozhat!
- Kijelölt dohányzóhelyek: „A” épület teraszán, a nyílászáróktól minimum 5 m távolságban
- „B” épület déli és északi végén a „Kijelölt dohányzóhely” feliratú táblával jelölt területek
- „C” épület Kótaji úti bejárata előtt a „Kijelölt dohányzóhely” feliratú táblával jelölt terület.
- Campus Kollégium déli és északi oldalán a „Kijelölt dohányzóhely” feliratú táblával jelölt területek.
- A nagy létszámú rendezvények alkalmával ideiglenes dohányzóhely is kijelölhető a „B” épület keleti oldalán a Kodály terembe vezető lépcső előtt, és az „A” épület déli végénél. Az ideiglenes dohányzóhelyeket „Ideiglenesen kijelölt dohányzóhely” feliratú mobil táblával kell jelölni és ott a cigarettavégek gyűjtésére megfelelő edényzetet kell elhelyezni.

Felvonók

- Kizárólag a kezelési utasítás betartásával üzemeltethető.
- A felvonóban tilos a dohányzás.
- A felvonókat tűz, tűzriasztás esetén használni tilos! (kivéve Kollégium IV.-es épület ahol biztonsági lift van, amely használható tűz esetén)



Egyes helyiségekre vonatkozó általános érvényű előírások

(Az Egyetem sajátosságai alapján e részben azon helyiségek kerülnek felsorolásra, amelyekből több hasonló - illetve funkcióját tekintve azonos - helyiség található létesítményeinkben.)

Tantermek (előadótermek)

- A tanterekben nyílt lánggal, szikrázással, heves hő fejlődéssel járó munka, kísérlet, bemutató csak előzetesen kiadott alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre szóló engedély apján végezhető. Az engedélyt előzetesen egyeztetni kell az Egyetem Vagyongazdálkodási iroda vezetőjével vagy tűzvédelmi szakreferensével, vagy az ilyen engedély kiadására a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott személlyel.
- Az előadóterekben egyszerre, egy időben csak annyi személy tartózkodhat, amennyi a kijáratok átbocsátóképessége.
- A mozgássérült személyeket, hallgatókat a teremben úgy kell elhelyezni, hogy azok közvetlenül az ajtó melletti padsorokban foglaljanak helyet.

Laboratóriumok

- A foglalkozások (mérések, gyakorlati órák) előtt a foglalkozást vezető személynek ellenőrizni kell a műszerek, készülékek, berendezések állapotát. Csak a rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközöket, berendezéseket szabad használni.
- A hallgatókkal való foglalkozások alkalmával állandóan jelen kell lennie a foglalkozás vezetőnek, aki felelős az ott folyó tevékenységért. A foglalkozások megkezdésekor, fel kell hívni a hallgatók figyelmét a várható (esetlegesen bekövetkező) tűzvédelmi kockázatokra és azok elhárításának lehetőségeire.
- A laboratóriumi helyiségekben csak a folyamatos, napi tevékenységhez, kísérlethez szükséges anyagok, vegyszerek tárolhatók, a tárolás szabályainak betartásával. A kísérletek helyén csak a kísérlethez szükséges, és a pillanatnyi felhasználási igénynek megfelelő mennyiségű éghető anyagot szabad elhelyezni.
- A laboratóriumokban használt készüléket, berendezést, eszközt csak a kezelési utasításukban meghatározott célra, módon és szabályok szerint szabad használni.
- A laboratóriumokban csak engedélyezett típusú berendezések, készülékek használhatók!

Udvar, parkok

(A hallgatók által az udvar, parkokban szervezett, rendezett, vagy a részükre szervezett rendezvények szabályai.)

- Az udvaron, parkokban szervezett rendezvényeken alkalmával a tűzoltási felvonulási utakat, területeket lezárni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
- A rendezvényekről előzetesen rendezvénytervet kell készíteni melyet egyeztetni kell a Vagyongazdálkodási iroda vezetőjével, tűzvédelmi szakreferenssel.
- Szabadban a tüzet és az működő tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén (pl.: erős szél, műszaki meghibásodás, környezet veszélyes változása, stb.) vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
- A rendezvényeken a szervezők tevékenysége részeként, vagy szerződés alapján tevékenykedők nyílt lángú, szikrázással vagy hő fejlődéssel járó tevékenységét (főzés, sütés szabadban, sátorban vagy büfé kocsiban, egyéb jellegű égetés, tűzijáték, pirotechnika alkalmazása, egyéb,) végzésének megkezdése előtt az Egyetem Tűzvédelmi szabályzatában az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó részben előírtaknak megfelelően kell eljárni. Az engedélyt a tevékenységet elrendelő személy adhatja ki, az Egyetem erre jogosult személyeivel történt egyeztetés alapján. Az engedélyt kiadó személyek a

tevékenységet előzetes bejelentés nélkül ellenőrizhetik a szabálytalan tevékenység esetén azt felfüggeszthetik.

A kollégiumi épületek lakószobái, teakonyhák, főzőfülkék

A kollégiumi építmények használati tűzvédelmi szabályozása külön utasításban került szabályozásra.

A kollégiumban lakók a beköltözés napján köteles írásban nyilatkozni az utasítás megismeréséről, betartásáról.

Az Egyetem területén beépített, és készenlétben tartott tűzvédelmi berendezés

Tűzjelző rendszer

- Az Egyetem területén tűzjelzési lehetőség a telefonhálózat, a tűzoltóság felé fővonalú telefonok, mobiltelefonok, valamint a tűzjelző hálózat közvetlen átjelzéssel. A biztonsági szolgálat riasztása a tűzjelző hálózat kézi jelzésadói megnyomásával, telefonon és személyesen is történhet.
- A tűzjelző központok az épületek portaszolgálatainál és az Egyetem diszpécser szolgálatánál vannak kialakítva, önműködő érzékelői a helyiségekben, kézi jelzésadói a közösségi terekben vannak felszerelve.
- A tűzjelző rendszer jelzéseit automatikusan átjelzi a Katasztrófavédelmi Igazgatóságra.
- A tűzjelző rendszer megrongálása, szétszerelése, annak rossz szándékú használata veszélyezteti az épületek tűzbiztonságát, indokolatlan riadalmat és pánikot okozhat, ezért az fegyelmi és hatósági felelősségre vonást von maga után.



Tűzgátló ajtók

Az „A” „B” „C” épületek és a kollégium épületek nagy kiterjedésük miatt több kisebb térre, önálló tűzszakaszra lett felosztva, melyek között a tűz áttérjedésének lehetősége meghatározott ideig korlátozott. Az érintkező tűzszakaszok határán az átjárást „TÜZGÁTLÓ AJTÓ” felirattal jelölt ajtók biztosítják. Ezek önműködő csukó szerkezettel vannak ellátva, működésüket rendszeresen ellenőrzik. Megfelelő működésük biztosítása érdekében az ajtókat kitámasztani, csukó szerkezetének működésébe beavatkozni, azt szétszerelni, az ajtók bezárását szabályzó szerkezetet eltávolítani vagy megrongálni nem szabad.





Füstmentes lépcsőház

A lépcsőházak biztosítják az épületek szintjei közötti közlekedést és tűz esetén a menekülés lehetőségét is. A lépcsőházba a tűz során bejutó füst zavarná, vagy megakadályozná az épület kiürítését és a mentést ezért a többszintes és nagy befogadóképességű épületekben, a kollégiumokban a lépcsőházak, egy része úgy lett kialakítva, hogy onnan a füst távozhasson, vagy a lépcsőházban a túlnyomás miatt oda ne juthasson be. A kollégiumban a füst elvezetése a lépcsőház felső szintjein lévő ablakok nyitásával történik. A „B” épületben a tűzjelző központ által vezérelt ventilátor működésbelépése állítja elő a lépcsőházban a túlnyomást. A füstmentes lépcsőházak ajtóit „FÜSTMENTES LÉPCSŐHÁZ” felirattal és önműködő csukó szerkezettel vannak ellátva, működésüket rendszeresen ellenőrzik. Megfelelő működésük biztosítása érdekében az ajtókat kitámasztani, csukó szerkezetük működésébe beavatkozni, azt szétszerelni, az ajtók bezárását szabályzó (soroló) szerkezetet eltávolítani vagy megrongálni nem szabad. A lépcsőházakban semmilyen anyag nem tárolható!



Biztonsági világítás

Az Egyetem épületeiben a tüzesetek során fellépő „áramszünet” okozta sötétség elkerülése, tűz esetén a menekülési utak használatának biztosítása érdekében, a világítótestek egy része szünetmentes áramforrásról működik, mely feszültség kimaradás esetén önműködően kapcsol be és az épületek kiürítésének idején üzemel.

Az épületekben a menekülési irányt jelző jelzéssel ellátott lámpatestek vannak felszerelve, melyek jelzéseit követve tűz esetén elhagyható az épületet.





Az Egyetem területén készenlétben tartott tűzoltó eszközök

Tűzcsapok, fali tűzcsapok

- Az Egyetem területén az épületeken kívül a közlekedési utak mentén földfeletti tűzcsapok, épületeiben fali tűzcsapok biztosítják a tűzoltás lehetőségét. A földfeletti tűzcsapok szerelvényei az „E” épület Északi falán elhelyezett szerelvény szekrényekben, és a „C” épület portáján lévő szekrényben egy-egy központi helyen vannak elhelyezve. A fali tűzcsapok az épületeken belül azok közösségi tereiben lettek kialakítva. A tűzcsapok a tűz közelében tartózkodó személyek beavatkozására szolgál. Használatkor először a szekrényben lévő csapot kell megnyitni, majd a tömlő végén lévő sugárcső elforgatásával lehet az oltóvíz mennyiségét és sugárképét változtatni annak megfelelően, hogy szórt sugarat, vagy az oltóvizet távolabbra is eljuttató kötött sugarat kell használni a beavatkozás során. A tömlődobról a szükséges hosszban kell a tömlőt lehúzni.
- A tűzcsapok használata előtt kiemelten kell gondoskodni a veszélyeztetett építmény/helység szakaszos vagy teljes **áramtalanításáról!**
- A tűzoltó vízforrásokat azok szerelvényeit, szerelvény szekrényeit csak rendeltetésüknek megfelelő célra szabad használni, az azokhoz való akadálytalan hozzájutást és a rendeltetésszerű használatuk feltételeit állandóan biztosítani kell.
- A tűzcsapok, és szerelvények ellenőrzésének megtörténtét a felszereléseken, fali tűzcsapszekrényeken elhelyezett plomba igazolja, ezért azok feltörése, megrongálása, eltávolítása, az eszközök megrongálása, eltávolítása, használatának korlátozása fegyelmi és hatósági felelősségre vonást von maga után.



Fali tűzcsap használata:

1. a tűzcsapszelekrényt kinyitni, sugárcsövet kivenni, elzáró szerelvényt kinyitni
2. a sugárcsövet megfogni, a tömlővel együtt a tűz irányába kihúzni
3. a sugár csövet kinyitni és a sugarat a tűzre irányítani

A beavatkozás során körültekintően kell eljárni az áramütés veszélye miatt!

Tűzoltó készülék

Az épületek, helyiségeinek védelmére kézi tűzoltó készülékek is készenlétben vannak az közösségi terekben, melyek alkalmasok az ott keletkező kezdődő tüzek oltására. A készülékekkel egyaránt olthatunk szilárd, folyékony és gáznemű anyagok tüzeit, valamint feszültség alatt lévő elektromos berendezések tüzeit is.

A tűzoltó készülékek kezelését a készülék palástján lévő kezelési utasítás tartalmazza.

KÉZI TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATA:

1. **Porral oltók:** A különböző tűzosztályok tüzeinek oltására alkalmasak.
 - „A” tűzosztály: szilárd, általában szerves eredetű olyan anyagok tüze, melyek lángolás (vagy izzás, parázslás) kíséretében égnék.
 - „B” tűzosztály: éghető folyadékok tüzei.
 - „C” tűzosztály: éghető gázok tüzei.



Az egyetemen leggyakrabban előforduló tűzoltó készülékek az **A – B – C** porral oltók, amelyek az **A – B – C** tűzosztályba tartozó anyagok tüzeinek oltására kiválóan alkalmasak. Ezen túl 1000 V feszültségig a feszültség alatti berendezések tüzeinek oltásánál is biztonsággal felhasználhatók. A készülékek kezelési utasítása a készülék palástján jól látható és olvasható.

2. **Széndioxid-dal oltó:** széles területen használható, a feszültség alatti berendezés tüzeinek oltására is biztonságosan alkalmazható. Kezelési utasítása a készüléken jól látható, olvasható. Számítógépek tüzei oltásához jól alkalmazható.



Tűzoltó készülékek használata:

1. a készüléket a falról le kell akasztani
2. a biztosítószeget vagy lemezt a működtető karból eltávolítani
3. a szóró csövet/tölcsért a lángtérbe irányítani
4. a kar lenyomásával az oltóanyagot a lángtér felső harmadába juttatni

Tűzoltó takaró

A vegyi laboratóriumokban, készenlétben van tartva 1-1 lángmentesített takaró, mely elsősorban a meggyulladt ruházat oltására szolgál, de égő tárgyak letakarására is alkalmasak.



Vészzuhany



Felelősség, a megelőző tűzvédelmi szabályok, előírások be nem tartásának következményei

- A tűzvédelmi törvény betartása állampolgári kötelesség. Figyelembe véve, hogy az előírásokat, jogszabályokat, valamint egyéb rendeletek tartalmazzák, ezért végrehajtásuk elmulasztása szabálysértés, amennyiben a cselekmény nem esik súlyosabb elbírálás alá. Ilyen esetben a szabálysértővel szemben az Egyetem elnöke felelősségre vonást, súlyosabb esetben, vagy a szabálytalanság ismétlése esetén szabálysértési hatósági eljárást kezdeményez.
- **Amennyiben a tűzvédelmi előírások megszegésének következményeként tűz keletkezik és a tűzoltóknak vonulni - oltani kell akkor a tűzvizsgálat által megállapított szabálytalankodó/tűz okozó ellen hatósági eljárás indul és a 259/2011 (XII. 7) Kormányrendelet 1. számú mellékletében megszabott pénzbíráóságok kerülnek kiszabásra.**

Tűzriadó tervek

Az Egyetemen keletkező tüzesetek során végrehajtandó teendők felsorolására, a feladatok elvégzésének sorrendjére, a felelős személyek meghatározására tűzriadó tervek készültek.

Tűzjelzés

Aki a tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetőség, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, továbbá köteles a tüzet jelezni környezetének és a tűz által veszélyeztetett helyen tartózkodóknak, illetve az intézmény felügyeletével, őrzésével, védelmével megbízott biztonsági őröknek (portaszolgálat), akik értesítik az intézmény vezetőinek a tűzriadó tervekben meghatározott körét.

Tűzjelzés történhet telefonon a következő hívószámokon

- Tűzoltóság telefonszáma: 105
- *Általános segélykérő szám: 112*
- Mentők telefonszáma: 104
- Rendőrség telefonszáma: 107

A biztonsági személyzet riasztása

- hangos szóval személyesen, vagy
- az épületben tűzjelző rendszer kézi jelzésadójának működésbe hozásával,
- hangos kiabálással „Tűz van, az épületet hagyják el!” felszólítással.

A telefonon adott tűzjelzésnek tartalmaznia kell

- 1 A tüzeset helyét (pontos hely megnevezés)
- 2 Mi ég (pontos anyagmegnevezés), mekkora a tűz terjedelme?
- 3 Emberéletet veszélyeztet-e a tűz?
- 4 Mit veszélyeztet a tűz terjedése?
- 5 A tűzjelzést adó személy neve, telefonszáma.

A tűzjelzés folyamata

- Ha a tüzet észlelő személy az észlelés pillanatában a tűz közelében tartózkodik, azonnal kezdje riasztani a környezetében lévőket „Tűz van!” kiáltással, az Egyetemen a tűzjelző kézi jelzésadón keresztül a biztonsági személyzetet. Ha az Egyetemen kívül tartózkodik, telefonon értesítse a tűzoltóságot.
- Ha a tüzet észlelő személy a tüzet vagy annak valamely kísérő jelenségét — füst, hő, láng, — távolabbról, az épületen kívülről látja meg, úgy a tűz környezetének riasztásán kívül a többi feladatot végezze el, telefonáljon a tűzoltóságra és értesítse a biztonsági személyzetet.
- Ha a tüzesetről tűzi láрма útján szerez tudomást, győződjön meg arról, hogy a riasztást végrehajtották-e. Amennyiben erről nem bizonyosodik meg, hajtsa végre azt, értesítse a tűzoltóságot és a biztonsági személyzetet.

További teendők

- A riasztást, tűzjelzést követően vagy azzal egy időben, az emberélet mentése után a tűz nagyságától függően meg kell kezdeni a tűz oltását az épületekben, készenlétben tartott kézi tűzoltó készülékekkel, illetve megfelelő áramtalanítás után a fali tűzcsapok használatával.
- A tűzoltás során ügyelni kell arra, hogy a beavatkozó ne sértse, vagy ne veszélyeztesse saját, vagy mások életét, testi épségét.
- Azok a személyek, akik a tűzoltásban és mentésben nem vesznek részt, a tűzjelzés észlelését követően **kötelesek** haladéktalanul elhagyni az épületet, és a kijelölt gyülekező helyre menni! A helyiségek elhagyásakor azok ablakait zárják be, az ajtókat zárják kilincsre.

Az épületek elhagyásához válasszák a legrövidebb és legbiztonságosabb útvonalat és azt a lépcsőt, melyet a füst nem veszélyeztet.

Tűz esetén a liftek használata szigorúan Tilos és Életveszélyes!

- Amennyiben tudomásuk van arról, hogy a tűz által veszélyeztetett helyiségekben személyek rekedtek, vagy ennek valószínűsége fennáll, értesítsék erről a kikerkező tűzoltókat.
- Abban az esetben, ha a füst és a hő miatt az épületből való kijutásukat már nem tartják biztonságosnak és lehetségesnek, úgy maradjanak a helyiségekben, tömítsék el az ajtóréseket, lehetőleg nedves ruhával, a füst bejutásának megelőzése miatt. Ezt követően tudassák tartózkodási helyüket a kint tartózkodókkal. Ez történhet telefonon a tűzoltóság felé, vagy az épület ablakán való kikiabálással és integetéssel. Ezután várják meg a mentőegységeket, törekedjenek a pánik elkerülésére.
- Az épületekbe visszatérni csak a tűz eloltását követően, a tűzoltás vezető külön engedélyével szabad.
- A füstben, vagy tűzben sérült személyeket a gyülekező helyre kell vinni, és ott elsősegélyben részesíteni, majd átadni a mentőknek.
- Az égési sérülteket a védett/átmeneti védett helyen/téren, nyugalmi helyzetbe kell hozni, az égett testfelületeiket pedig hideg vízzel kell hűteni, majd átadni a mentőknek.

A tűzvédelmi előírások betartását az Egyetem elnöke folyamatosan ellenőrizteti, az előírások megszegőivel - be nem tartóival szemben eljárást kezdeményez.

Nyíregyháza, 2025. augusztus 12.

Készítette: Tóth Zoltán
Tűzvédelmi szakreferens

***Jóváhagyta: Dr. Hárskuti János
elnök***